

## SNØFANGERUTSTYR

**PRODUSENT: Lonevåg Beslagfabrikk A/S** [www.lobas.no](http://www.lobas.no)

### REFERANSER

Styrkekrav m.m:	Byggdetaljblad NBI 525.931
Monteringsbeskrivelse	Lobas produktkatalog 2002
Valg av modell	Lobas produktkatalog 2002
Valg av farge	Lobas fargekart

### MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Stålkvalitet konsoll og gelender	ST 22 – ST 37
Konsoll	Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m <sup>2</sup> + polyesterbelagt min. 60 µm
Gelender	Senzimir-forzinket min. 275 g/m <sup>2</sup> + polyesterbelagt min. 60 µm
Innfeste skruer	Rustfritt for innfeste over tak, El.forzinket for innfeste under tak.
Div. skruer	Skrue til klype: El.forzinket.

### PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstiller alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering

### ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

### BRANNFARE

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

### VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfrritt, men skruer bør ettersees og etterstrammes, særlig på båndtekket tak. Produktet tåler vaske- og soppmidler.

### MONTERING

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen eller i NBI Byggdetaljblad 525.931

### BRUK

Produktet er bare beregnet for bruk som snøfanger, ikke som feste for stige eller sikringsline.

### GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

### EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekfilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

### TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt.  
Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.

