

Hydro Aluminium
Rolled Products Holmestrand
P.O.Box A
N-3081 Holmestrand
Norway



Grøvik Verk as
Liadal
6150 Ørsta
Att. Kåre Liadal

Vår dato: 2007-11-06
Vår saksbehandler: Merete Hallenstvet
Side 1 av 1

Lakkerte aluminium takrenner

Takrenne materialer lakkeres med Hydrocoat tekstur 800 som er en forsterket polyester lakk. Disse lakkene har en forventet levetid på minst 15 år hvis det utsettes for normale klimatiske forhold og holdes rene ved regelmessig renhold. De lakkerte flatene vil over tid mattes noe ned, men innenfor en tidshorisont på 15 år vil ikke lakken sprekke opp eller flasse av.

Lakkert aluminium bør rengjøres med varmt vann og flytende såpe. Sterkt alkaliske vaskemidler som "husvask" og organiske løsemidler må unngås. Disse vil matte ned den lakkerte flatene. Svamp, myk børste eller høytrykksvasker kan brukes for å fjerne inngrodd skitt på overflaten.

Lakkerte aluminium takrenner må ikke monteres sammen med kobberdetaljer eller sammen med kobberholdige materialer da begge deler kan gi opphav til galvanisk korrosjon.

Lakkerte takrenner har svært lang levetid i et normalt klima forutsatt at takrennene er riktig montert, avløpet blir holdt åpent og takrennen rengjøres minst 2 ganger i året. Er det fare for at takrennene/nedløpene blir tette, må rengjøring foretas oftere.

Noen miljøer vil kreve hyppigere rengjøring enn andre, spesielt maritime områder og områder hvor en kan påregne forurensninger fra nærliggende industri.

Med hilsen
for Hydro Aluminium Rolled Products AS

Merete Hallenstvet
Senior prosjekt leder