

## PRODUKTDATA

Varenummer	Produkt- navn	Dimensjoner		Innh./pk. stk	Innh./pall stk
		bredde	lengde		
699 002	Alufolie	1200 mm	25 m	1	-

Materiale	Aluminium
Tykkelse	0,18 mm
Farge	Aluminium
Glassfiberarmert nett	5 x 5 mm
Brannklasse	A2
Emissivitet	0,05
Anvendelsestemperatur	-40 °C til +100 °C
Brannbelastning (PCS)	1,2 MJ/m <sup>2</sup>
Vekt	81 g/m <sup>2</sup> (Ved 23 °C og 50 % RH) – ISO 536
Bruddstyrke	180 kPa (Ved 23 °C og 50 % RH) – ISO 2758
Vanndamp-permeabilitet	< 0,015 g/m <sup>2</sup> per døgn (Ved 23 °C og 50 % RH) – ISO 2528

### BESKRIVELSE / BRUKSOMRÅDER

- Armert og diffusjonstett aluminiumsfolie som er brannklassifisert A2.
- Samme overflate som slufolien på Glava Lamellmatte og Glava Rørskål.
- Benyttes utenpå isolasjon der overflaten skal kles inn.



Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.